


VENUS

verolight®



DAS KLEINE MULTITALENT


- KUNSTSTOFF-ABDECKRINGE IN 2 FARBEN
 - DURCHGANGSVERDRAHTUNG
 - 3 WEGE-DIP-SWITCH
 - KLEINE EINBAUTIEFE 46 MM
 - SCHWENKBAR
 - IP 44

2
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Leistung	6 W
Lichtfarbe	C3: 2700-3200-4000 K
Lichtstrom	400-460-440 lm
Lichtausbeute	77 lm/W
CRI (Ra)	>80
Abstrahlwinkel	38°
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20 (oben) / IP 44 (unten)
Spannung	AV 230 V
Dimmfunktion	Phasecut
Lebensdauer	25.0000h
Gehäusefarbe	weiss

Masse




Cutout Ø 70mm

Venus Downlight

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe
95.VEN0838W.C3	weiss

Kunststoff-Abdeckringe

Artikel-Nr.	Farbe
95.VENAR08.B	schwarz
95.VENAR08.A	nickel gebürstet



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.